



**2400239 Led Wannenleuchte Strip - 1x30,5W 120cm 2800lm 4000K IP65 - Sensor**

- 92 Lm/W
- Staub- und strahlwassergeschützt
- hohe Stoßfestigkeit

Hochwertige wasserfeste LED-Leuchte (LED integriert) Diese LED-Leuchte mit einer Helligkeit von 2800 lm, einer Farbtemperatur von 4000K und einem Stromverbrauch von 30 W ist die perfekte Leuchte für feuchte Räume. Dank der wasserdichten Leuchte (IP65) und des robusten ABS-Gehäuses ist dieses Produkt perfekt für Tiefgaragen und Keller geeignet. Diese Leuchte ist mit einem Bewegungssensor mit einem einstellbaren Erfassungsbereich von 10 bis 5 Metern ausgestattet, der die Lampe für eine einstellbare Dauer zwischen 5 Sekunden und 10 Minuten einschaltet. Diese Leuchte wird mit Montageclips aus Edelstahl und 1 Kabelverschraubung geliefert. Umweltfreundlich aufgrund des niedrigen Energieverbrauchs und der Lebensdauer von 30.000 Stunden. Produktabmessungen: 1180 x 75 x 60 mm.

LED's light PRO

F

**Allgemeine Eigenschaften**

Marke	LED's light Pro
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Auslaufartikel
Garantie	5-Jahre

### Lichttechnische Kenndaten

	Lumen gesamt
2800 lm	
Spezifischer Lampenlichtstrom	92
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

### Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	30,5 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	150 — 150 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	Nicht isolierter Treiber
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Everlight
Anzahl der LED-Chips	81

### Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Energieklasse (EU 874/2015)	A++
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
Eprel ID	914831

### Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	60 mm
Abmessung der Artikelhöhe	75 mm
Nettogewicht des Artikels	1000 g
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)

## Sensor

Sensortyp	Tageslicht
HF-Sensorfrequenz	5.8GHz
Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht	50 — 50 lx
Haltezeit	5 — 600 s
Maximaler Erfassungswinkel	120 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	2 — 4 m

## Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	121,0 cm
Einzelverpackung-Breite	6,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	7,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	1040,0 g
EAN Produkt	8719323788442
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	63,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	9,00 g
Umkarton-Länge	122 cm
Umkarton-Breite	20 cm
Umkarton-Höhe	37 cm
CBM-Umkarton	0,09 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	15
Umkarton-Bruttogewicht	16,80 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	2120,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	140,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405114090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/2400239](https://shada.nl/de/p/2400239)