KLEJ DO PŁYTEK GIPSOWYCH
ADHESIVE FOR GYPSUM TILES • GIPSKLEBER • COLLE POUR PLÂTRE
LEPIDLO NA SÁDROVÉ OBKLADY • LEPIDLO NA SÁDROVÚ DLAŽBU

stegu GIPSOLEP

GIPSOLEP – ADHESIVE FOR DECORATIVE GYPSUM TILES, FOR INDOOR USE

PROPERTIES: GIPSOLEP is intended for cementing gypsum tiles and other gypsum facings in closed spaces. It is characterized by very good adhesion and creates a firm joint. It is especially recommended for gluing the STEGU gypsum tiles. **PREPARATION OF THE BASE:** GIPSOLEP can be applied to any firm base such as: concrete, brick, silicate and cement blocks, plasterboards or cement and gypsum plaster. The base must be clean, dry, free of dust, paint residue or other types of dirt and should be grounded with a suitable ground primer. In the case of smooth surfaces, they should be matt and thoroughly cleaned from any dust, plaster coating and unstable layers with insufficient adhesion have to be removed. **PREPARATION OF THE GLUE:** The glue should be mixed in a clean bucket. Pour the glue into water (5 kg of glue to 1.6-1.9 liters of water) and leave it for 3-5 minutes. Mix it thoroughly by hand or using the mixer. Use the tempered glue in a ductile state, within 45 minutes. **GLUING:** The temperature of the base and the ambient temperature during the gluing should be from +5°C to +25°C. Apply the glue with a notched trowel to the whole surface of the tile (approx. 3 mm of thickness) and while pressing a tile against a wall remove the excessive glue, so that it doesn't obstruct grouting. Correction can be done for up to 2 minutes after gluing. The glue obtains full strength after complete drying (approx. 3 days in 20°C temperature). **TOOLS:** Clean bucket, mixer, a spatula for spreading the glue, gloves. **RECOMMENDATIONS:** Because of the variety of construction materials available on the market, before gluing it is necessary to perform a test in order to eliminate any unforeseen problems, which could appear during the gluing. **STORAGE:** The glue should be stored in originally closed containers, in a dry room, for up to 12 months since the production date indicated on the lid. **PRODUCT TECHNICAL DATA:** Average glue consumption: up to 3 in per container • Mixing proportion: 1.6-1.9 liters of water to 5 kg of glue, mixing time approx. 2 min • Time of consumption after mixing with water: up to 45 min • Time of preliminary binding: 8 hours, time of total binding: minimum 5 days • The glue is not water-resistant and frostproof.

GIPSKLEBER – KLEBSTOFF FÜR GIPSPLATTENDER, ANWENDUNG NUR IN INNENBEREICH

ANWENDUNG: Klebstoff zum Verkleben von verschiedenen Verbleind-Riemchen und anderen Gipsverkleidungen im Innenbereich. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Haftfestigkeit aus und bildet eine dauerhafte Bindung. Besonders empfehlenswert für das Verkleben von STEGU Gipsprodukten. **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:** Der Klebstoff kann auf jedem stabilen Untergrund verwendet werden, wie z. B. Beton, Ziegel, Silikatblöcke, Zementblöcke, Gipskartonplatten, Zementputz und Gipsputz. Der Untergrund muss trocken sein, frei von Staub, Farbschichten und anderen Verunreinigungen die Haftfähigkeit des Untergrundes schwächen können. Bei Bedarf ist der Untergrund mit einer geeigneten Grundierung zu grundieren. Glatte Oberflächen sollten matt sein und die Bildung von Staub, Putz oder instabilen Schichten, die eine schlechte Haftung aufweisen, entfernt werden. **VORBEREITUNG DES KLEBSTOFFES:** Der Klebstoff sollte in einem separaten sauberen Behälter vorbereitet werden. Geben Sie den Klebstoff in Wasser (5 kg Klebstoff auf 1,6-1,9 Liter Wasser) und lassen Sie ihn 3-5 Minuten einweichen. Danach manuell oder mechanisch vermischen bis eine einheitliche Masse entsteht. Den Klebstoff im plastischen Zustand innerhalb von 45 Minuten verarbeiten. **KLEBEN:** Die Umgebungstemperatur und des Untergrunds sollte beim Verkleben zwischen +5°C und +25°C liegen. Den Kleber mithilfe einer Zahnkelle vollflächig (ca. 3 mm dick) auf die Verbinder aufragen und an die Wand andrücken, danach den überschüssigen Kleber entfernen. Korrekturen können innerhalb von 2 Minuten nach dem anbringen vorgenommen werden. Nach vollständiger Trocknung (ca. 5 Tage bei 20°C) erhält der Klebstoff seine volle Festigkeit.

WERKZEUGE: sauberer Behälter zum Mischen, Rührwerk, Spachtel und Handschuhe. **EMPFEHLUNGEN:** Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Baustoffe sollte vor dem Kleben eine Probe durchgeführt werden, um unvorhergesehene Probleme beim Kleben auszuschließen. **LAGERUNG:** Die Aufbewahrungszeit, im Original verschlossenen Zustand, beträgt 12 Monate ab dem auf dem Deckel angegebenen Produktionsdatum. **TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS:** Durchschnittlicher Verbrauch des Klebstoffes: bis2 – 3 in aus der Verpackung • Mischungsverhältnis: 1,6-1,9 L Wasser pro 5 kg Klebstoff, Mischzeit ca. 2 Min. • Verbindungszeit nach dem Mischen mit Wasser: bis zu 45 Min. • Verbindungszeit: 8 Stunden, Gesamtaushärtezeit: mindestens 5 Tage – Der Klebstoff ist nicht feuchtbeständig und nicht frostbeständig.

GIPSOLEP – LEPIDLO NA SÁDROVÉ OBKLADY, DO INTERIÉRU

POUŽITÍ: Lepidlo určené k lepení sádrových desek a obkladů v uzavřených prostorech. Charakterizuje se velmi dobrou přilnavostí, která vytváří trvalý spoj. Lepidlo je doporučované pro lepení sádrových obkladů STEGU. **PŘÍPRAVA PODKLADU:** Lepidlo je možné použít na jakýkoliv pevný podklad, například beton, cihly, silikátové a cementové tvárnice, sádrokarton, cementová a sádrová omítky. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu, skvrn a jiných nečistot. Povrch musí být očištěný od nátěrových hmot a případně penetračním nátěrem. V případě hladkého povrchu je potřeba povrch zdrsnit a odstranit případné nečistoty. Nestabilní nátěry se sjednocují a případně před aplikací lepidla odstraní. **PŘÍPRAVA LEPIDLA:** Suchou lepicí směs nasypte do nádoby s čistou vodou a ručně nebo strojním míchadlem smíchejte, až vznikne hmota bez hrudek. Na 5 kg suché lepicí směsi cca 1,6-1,9 litru vody. Namíchanou směs nechte 3–5 minut odstát a potom ještě opět promíchejte. Připravenou homogenní lepicí malty spotřebujte nejdéle do 45 minut. **LEPENÍ:** Teplota podkladu a okolní prostředí při lepení musí být v rozmezí 5 - 25 °C. Lepidlo nanášejte ocelovým zubovým hladítkem na celý povrch obkladu (o tloušťce cca 3 mm). Po přitlačení obkladu na stěnu odstraňte přebytečné lepidlo, aby nenarušovalo škárování a spárování obkladu. Opravy provádějte nejdéle do 2 minut po nalepení obkladu. Po úplném vyschnutí lepidla, dosáhne jeho přilnavost hodnoty po 5 dnů při teplotě 20 °C. **NÁŘADÍ:** Čistá nádoba, míchadlo, ocelové zubové hladítko, rukavice. **DOPORUČENÍ:** Vzhledem k rozmanitosti stavebních materiálů dostupných na trhu je třeba před lepením provést zkoušku, která vyloučí nepředvídatelné problémy, které se mohou během lepení vyskytnout. **SKLADOVÁNÍ:** Lepidlo by mělo být skladováno v originálním balení na suchém místě po dobu 12 měsíců od data uvedeného na víku obalu. **TECHNICKÉ ÚDAJE:** Průměrná vydatnost lepidla: do 3 m2 • Směšovací poměr 1,6–1,9 l vody na 5 kg suché lepicí směsi, doba míchání cca 2 minuty • Doba zpracovatelnosti po smíchání s vodou: do 45 minut • Doba počátečného vytvrzení: 8 hodin, doba kolkového vytvrzení: do 5 dnů • Lepidlo není odolné vůči mrazu a vodě.

GIPSOLEP - LEPIDLO NA SÁDROVÉ OBKLADY, VNOTORNÉ

POUŽITÍ: Lepidlo pre lepenie sádrových obkladov a iných sádrových materiálov v interiéroch. Je charakterizované veľmi dobrou priľnavosťou, ktorá vytvára trvalý spojenie. Zvlášť odporúčame na lepenie sádrokartónových dosiek Stega. **PRÍPRAVA PODKLADU:** Lepidlo možno použiť na každý pevný povrch, ako sú betón, tehla, silikátové tvárnice, sádrokartón a omietky. Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu, nečistôt a iných nátery, ktoré znižujú priľnavosť. Hladký povrch je potrebné zdrsniť a odstrániť prípadné nečistoty. Nestabilné nátery by mali byť zjednotené a prípadne pred aplikáciou lepidla odstránené. **PRÍPRAVA LEPIDLA:** Lepidlo nalejte do vody (5 kg lepidla na 1,6-1,9 litra vody) a ručne alebo strojovým miešadlom premiešajte, až kým nevznikne hrudkovitá hmota. Po 3-5 minútach znova premiešajte. Pripravenú lepiacu hmotu spotrebujte najneskôr do 45 minút. **LEPENIE:** Teplota podkladu a okolitého prostredia počas lepenia musí byť v rozmedzí 5 - 25 °C. Lepidlo nanášajte ocelovým zubovým hladidlom na celý povrch obkladu (s hrúbkou cca 3 mm). Po priložení obkladu na stenu odstráňte prebytočné lepidlo tak, aby nenarušilo škárovanie . Opravy možno vykonať do 2 minút po priložení. Lepidlo dosahuje svoju pevnosť po úplnom vysušení (približne 5 dní pri 20 °C). **NÁRADIE:** Čistá nádoba, miešadlo, špachtľa na lepidlo, rukavice. **ODPORÚČANIE:** Pred použitím lepidla by mal byť vykonaný test s cieľom vylúčiť neočakávané problémy, ktoré môžu nastať v priebehu lepenia z dôvodu rôznorodosti stavebných materiálov dostupných na trhu. **SKLADOVANIE:** Lepidlo by malo byť skladované v originálnom uzavretom balení na suchom mieste po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na viečku. **ŠPECIFIKÁCIA:** Priemerná spotreba lepidla: až 3 m Zmiešací pomer: 1,6–1,9 l vody na 5 kg lepidla, doba miešania cca 2 minúty • Doba spracovateľnosti s vodou: do 45 min • Čas primárnej väzby: 8 hodín, celkový čas väzby: minimálne 5 dní • Lepidlo nie je rozpustené a vodovzdorné.

GIPSOLEP - LEPILO ZA LEPLJENJE MAVČNIH PLOŠČIC, ZA NOTRANJO UPORABO

UPORABA: Lepilo je namenjeno za lepljenje mavčnih in drugih mavčnih oblog v zaprtih prostorih. Odlikuje ga zelo dobro sprijemanje, ki ustvarja trden spoj. Lepilo je priporočeno za lepljenje mavčnih plošč STEGU. **PRIPRAVA TAL:** Lepilo je mogoče uporabiti na katerikoli stabilni podlagi tipa: beton, opeka, silikatni in cementni bloki, mavčne plošče in cementni in mavčni omet. Površina mora biti čista, suha, brez prašnih delcev, ostankov barv in druge umazanije ter grundirana z ustreznim grundirnim premazom. V primeru gladkih površin je potrebno opraviti in naknadno očistiti vsako gladko površino, pripravek in premaz. Iz nimajo dobre sprijemljivosti je potrebno predhodno odstraniti. **PRIPRAVA LEPILA:** Suho pripravljeno lepilo zmešajte z vodo (5 kg lepila na 1,6-1,9 litra vode) in počakajte 3-5 minut. Dobro premešajte ročno ali s pomočjo mešalnika. Malto s pletilnikom hitro premešajte v enotno maso. **LEPLJENJE:** Temperatura tal in okolice mora biti med lepljenjem od +5 °C do +25°C. Lepilo nanesite po celotni površini plošče z zobato gladilko (približ. 5 mm debelo) in pritisnite ploščico ob steno. Ne odstranite prevelikih lepila, da ne bi ti vsajeno med fugiranjem. Popravke je mogoče opraviti do 2 minuti po tem ko ste ploščico prilepili. Lepilo doki končno trdnost je potrebno počakati 7 dni pri temperaturi 20°C. **OPREMA:** Čista posoda, mešalnik, gladilka, rokavice. **PRIPOROČILA:** Glede na raznolikost gradbenega materiala, ki je dostopno na trgišču, je potrebno pred lepljenjem narediti poskus, da izključite vse morebitne probleme, ki bi lahko nastopili med lepljenjem. **SHRANJEVANJE:** Lepilo je potrebno shranjevati v originalno zaprti posodi, v suhem prostoru, največ 12 mesecev od datuma izdelave, ki je naveden na embalaži. **TEHNIČNI PODATKI IZDELKA:** Povprečna poraba lepila: eno pakiranje za do 3 m² • Metalno razmerje: 1,6-1,9 l vode na 5 kg lepila, čas mešanja približno 2 minuti • Čas uporabe po mešanju z vodo: do 45 min • Čas začetnega oprijema: 8 ur, čas nastanka končne vezi: najmanj 5 dni • Lepilo ni odporno proti mrazu in vodi.

GIPSOLEP - GIPSZ CSEMPERAGASZTÓ, BELTÉRI

RENDELTETÉSE: A ragasztó gipszből készült csempék, illetve egyéb gipszburkolatok ragasztására használandó, zárt térben történő használatra. Rövid távadási tulajdonságokkal rendelkezik. Ez különösen ajánlott a STEGU típusú gipsz csempék ragasztásához. **A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:** A ragasztó minden stabil felületen használható, például: beton, tégla, szilikát blokkok, cement- és gipszvakolat. A felületnek tisztának, szárazinak, portól, festékétől és minden egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie, amelyek csökkentik a tapadást. A megfelelő tapadás érdekében a felületet le kell gyalulni, a lágy részeket el kell távolítani. **A RAGASZTÓ ELKÉSZÍTÉSE:** A ragasztó egy tiszta edényben készítendő el. Öntsük a ragasztót a vízbe (5 kg ragasztóhoz 1,6-1,9 liter vízre), és hagyjuk állni 3-5 percig. Alaposan keverjük össze kézzel vagy egy elektromos gépi keverővel egy sűrű, homogén masszát. Ondolgyond meet schoen, droog, tróffel. Het is voorzichtig aan te raden om de ruimte waarin het gestookt wordt te ventileren. **BAGASZTÁS:** A felület és a környezet hőmérséklete a ragasztás során +5°C és + 25°C között legyen. A ragasztót fogazott simítóval vigyük fel a felületre (kb. 5 mm vastagon) a csempe hátoldalára is, majd nyomjuk a csempét a falhoz, egy kevés csempe ragasztót is a fugázásra, ez biztosítja a jó tapadást a fugázott felülettel. Javítani a ragasztás után még 2 percig lehet. A ragasztó a végső szilárdságát a teljes kiszáradás után éri el (20 °C-on kb. 3 nap). **SZERSZÁMOK:** Tiszta edény, mixer, spatula, kesztyű. **JAVASLAT:** Az piacon elérhető építőanyagok sokszínűségét figyelembe véve azt javasoljuk, hogy a ragasztás előtt végezzen próbát. Ezzel elkerülhetőek az előre nem látható problémák a ragasztási során. **TÁROLÁS:** A ragasztót az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen a csomagolásban megadott gyártási időtől számított 12 hónapig lehet tárolni. **A TERMÉK TECHNIKAI PARAMÉTEREI:** Átlagos felhasználás: egy csomag 3 m-Keverési arány: 1,6-1,9 l víz 5 kg ragasztóhoz, kb. 2 perc alatt • Felhasználási idő: 45 percig • Kötési idő: 8 óra, teljes rögzítés: 5 nap • A ragasztó nem fagyálló és nem vízálló.

GIPSOLEP - COLLE POUR PLAQUETTE DE PAREMENT EN PLÂTRE, POUR APPLICATION EN INTÉRIEUR

APPLICATION : Colle destinée au collage de plaquette de parement en plâtre et autres revêtements en plâtre sur supports stables en intérieur. Elle se caractérise par une très bonne adhérence, créant un joint durable et résistant. Elle est particulièrement recommandée pour le collage des plaquettes de parement STEGU. **PRÉPARATION DU SUPPORT :** La colle peut être utilisée sur tous supports stables tels que : béton, briques, blocs de silicate, blocs de ciment, plaque de plâtre ainsi que les enduits au ciment et au plâtre. Le support doit être propre, sec, exempt de poussières, de reste de peinture et de toute autre saleté et apprêté avec un appret approprié. Dans le cas de surfaces lisses, elles doivent être mattifiées et soigneusement nettoyées de toute poussière, les couches et les revêtements instables présentant une adhérence insuffisante doivent être retirés. **PRÉPARATION DE LA COLLE :** La colle doit être mélangée dans un seau propre. Versez la colle dans l'eau (5 kg de colle pour 1,6-1,9 litres d'eau) et laissez reposer pendant 3 à 5 minutes. Mélangez manuellement à la main ou à l'aide d'un malaxeur. Utilisez la préparation dans les 45 minutes. **COLLAGE :** La température du support et de la pièce doit être comprise entre + 5 °C et + 25 °C lors du collage. Appliquez la colle à l'aide d'une truelle dentée sur toute la surface de la plaquette de parement (environ 3 mm d'épaisseur) et tout en appuyant la plaquette contre le mur, enlevez l'excès de colle afin qu'il ne gêne pas le jointoiement. Le temps de correction est de 2 minutes après le collage. La colle acquiert toute sa durabilité après séchage complet (environ 5 jours à 20 °C). **OUTILS :** Un seau propre, un malaxeur, une spatule à encoller, des gants. **RECOMMANDATIONS :** Du fait de la variété des matériaux de construction disponibles sur le marché, il est nécessaire d'effectuer des essais avant de procéder au collage final afin d'exclure les problèmes qui pourraient survenir lors du collage. **STOCKAGE :** La colle doit être conservée dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, pendant 12 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le couvercle. **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :** Consommation moyenne de colle : jusqu'à 3 m2 par emballage • Proportions de mélange : 1,6-1,9 litres d'eau pour 5 kg de colle, temps de mélange environ 2 min • Temps d'utilisation après mélange avec l'eau : jusqu'à 45 min • Temps de séchage préliminaire : 8 heures, temps de séchage total : minimum 5 jours • La colle n'est pas résistante à l'eau ni au gel.

GIPSOLEP – GIPSTEGELLIJM voor binnengebruik

TOEPASSING: Lijm voor het verlijmen van gipstegels en andere gipsbekledingen in besloten ruimten. Kenmerkt zich door zeer goede hechting, waardoor een permanente verbinding ontstaat. Speciaal aanbevolen voor het verlijmen van STEGU-gipstegels. **VOORBEREIDING ONDERGROND:** De ondergrond moet stabiel zijn, droog, schoon en vrij van stof, verf en andere vervuiling die de hechting van de lijm kunnen verminderen. Indien nodig de ondergrond met een geschikte primer voorstrijken. Ondergrond moet schoon, droog, stofvrij en vrij van verf en zeer zuiver zijn moeten met een geschikte primer voor primer worden behandeld. Is het zeer glad dan gladde oppervlakken moeten ze worden gematteerd en grondig gereinigd van stof, pleisterlagen en onstabiele lagen met verminderde hechting moeten worden verwijderd. **VOORBEREIDING LIJM:** lijm moet in een schone emmer worden gemengd. Giet de lijm in water (5 kg lijm tot 1,6-1,9 liter water) en laat 3-5 minuten staan. Meng grondig met de hand of met een mixer. Gebruik de mortel zolang hij plastisch is (ongeveer gedurende 45 minuten). **LIJMEN:** De temperatuur van ondergrond en omgeving tijdens het lijmen moet tussen + 5 °C en + 25 °C liggen. Breng de lijm met de getande kam over het hele oppervlak van de te plaatsen tegel aan (ongeveer 5 mm dik) en druk de tegel tegen de muur, verwijder overtollige lijm zodat deze de voeg niet verstoort. Correcties kunnen binnen 2 minuten na het lijmen worden aangebracht. De lijm verkrijgt volledige sterkte na volledige droging (ongeveer 5 dagen bij 20° C). **GEREEDSCHAP:** Schone emmer, menwerk, lijmspreider,kans, handschoenen. **AANBEVELINGEN:** Vanwege de verscheidenheid aan bouwmaterialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt het aanbevolen om voor het lijmen op onopvallende plaats de nodige tests uit te voeren om onvoorziene problemen die zich tijdens het lijmen kunnen voordoen, uit te sluiten. **OPSLAG:** De lijm kan in de originele verzegelde verpakking op een droge plaats gedurende 12 maanden vanaf de fabricagedatum zijnals aangegeven op het deksel worden bewaard. **TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT:** Gemiddeld lijmverbruik: tot 3 m per verpakking • Mengverhouding: 1,6-1,9 liter water voor 5 kg lijm, mengtijd ca. 2 min • Roertijd na mengen met water: tot 45 min • voorlopige hechtingstijd: 8 uur, totale hechtingstijd: minimaal 5 dagen • De lijm is niet vorstbestendig en waterdicht.

Firma WACHOWICZ sp. Z o.o.

Klej gipsowy; Adhesive for gypsum tiles; Gipskleber; Sádrové lepidlo; Sádrové lepidlo; Lepilo za mavčne plošče; Gipszcsempe ragasztó; Adhésif à base de plâtre; Gipstegellijm

PN-EN 14496:2007

**Klej gipsowy przeznaczony do klejenia płytek gipsowych oraz innych okładzin gipsowych w pomieszczeniach zamkniętych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i tworzy trwałe połączenie. Szczególnie zalecany do klejenia płytek gipsowych STEGU. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Klej można stosować na każdym stabilnym podłożu, typu: beton, podłoże z cegły, bloczki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego oraz tynk cementowy i gipsowy. Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku gładkich powierzchni należy je zmatowić i dokładnie oczyścić z wszelkich pyłów, wypraszy i powłoki nastabilne o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. PRZYGOTOWANIE KLEJU: Klej należy wsypać do czystej wiadrze. Klej wsypać do wody (5 kg kleju na 1,6-1,9 litra wody) i pozostawić na okres 3-5 minut. Dokładnie wymieszać ręcznie lub przy pomocy mieszadła. Zaprawę zużyć w stanie plastycznym w ciągu 45 min. KLEJENIE: Temperatura podłoża i otoczenia podczas klejenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Klej nanosić paca zębata na całej powierzchni płytki (ok. 5 mm grubości) i dociskając płytkę do ściany, usuwać nadmiar kleju, aby nie przeszkadzał podczas fugowania. Korekty można dokonać do 2 minut od przyklejenia. Klej uzyskuje pełną wytrzymałość po całkowitym wyschnięciu (ok. 3 dni w temp 20°C). NARZĘDZIA: Czyste wiadro, mieszadło, szpachelka do nanoszenia kleju, rękawiczki. ZALECENIA: Ze względu na różnorodność materiałów budowlanych dostępnych na rynku, przed przystąpieniem do klejenia należy wykonać próbę mającą na celu wyeliminowanie nieprzewidzianych problemów mogących wystąpić podczas klejenia. PRZECHOWYWANIE: Klej należy składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu przez okres 12 miesięcy od daty produkcji podanej na wieczku.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU: Średnie zużycie kleju: do 3 m z opakowania • Proporcja mieszania: 1,6-1,9 L wody na 5 kg kleju; czas mieszania ok. 2 min • Czas zużycia po wymieszaniu z wodą: do 45 min • Czas wiązania wstępnego: 8 godzin, czas wiązania całkowitego: minimum 5 dni • Klej nie jest mrozoodporny i wodoodporny.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA / HAZARD STATEMENTS / SICHERHEITSHINWEISE / PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ / PODMIENKY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA / POGOJI ZA VARNO UPORABO / BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI / CONSEILS DE PRUDENCE / VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK:

PL	EN	CZ	SK	SI	HU	FR	NL
P101	If medical advice is needed, have product container or label at hand.	P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.	P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.	P101	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le recipient ou l'étiquette.	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Keep out of reach of children.	P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.	P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.	P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.	Tenir hors de portée des enfants.	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	Read label before use.	P103	Před použitím si přečtěte údaje na štítku.	P103	Pred použitím si prečítajte etiketu.	P103	Les etiketten før bruk.	Lire l'etiquette avant utilisation.	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P260	Do not breathe dust.	P260	Nevdechujte prach.	P260	Nevdychujte prach.	P260	Ikke innånd støv.	Ne pas respirer les poussières.	Stof spuitnevel niet inademen.
P301+	IF SWALLOWED / IF IN EYES: Get medical advice/attention.	P301+	PŘI POŽITÍ / PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.	P301+	PRI ZAUŽITÍ / PRI STIKU Z OČMI: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.	P301+	VED SVELGING / VED KONTAKT MED ØYNENE: Søk legehjelp.	EN CAS D'INGESTION / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Demander un avis médical/Consulter un médecin.	NA INSLIKNEN / BIJ CONTACT MET DE OGEN: Een arts raadplegen.
P313	Seek medical advice/attention.	P313	Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.	P313	Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.	P313			

Zakład produkcyjny / Manufacturing plant / Herstellerwerk / Výrobní závod / Výrobný podnik / Proizvodni obrat / Termelői gyáregység / Site de production / Productiebedrijf: Firma WACHOWICZ sp. z o.o. ul. Długa 163, 42-260 Zawada, Poland.
Dystrybutor / Distributor / Vertriebshändler / Distributor / Distributeur / Distributor / Forgalmazó / Distributor / Distributeur: STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, 46-024 Jelowa, Poland.

KLEJ DO PŁYTEK GIPSOWYCH
GIPSOLEP™

GIPSOLEP™

GIPSOLEP - KLEJ DO PŁYTEK GIPSOWYCH, DO WEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE: Klej przeznaczony do klejenia płytek gipsowych oraz innych okładzin gipsowych w pomieszczeniach zamkniętych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i tworzy trwałe połączenie. Szczególnie zalecany do klejenia płytek gipsowych STEGU. **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Klej można stosować na każdym stabilnym podłożu, typu: beton, podłoże z cegły, bloczki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego oraz tynk cementowy i gipsowy. Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku gładkich powierzchni należy je zmatowić i dokładnie oczyścić z wszelkich pyłów, wypraszy i powłoki nastabilne o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. **PRZYGOTOWANIE KLEJU:** Klej należy wsypać do czystej wiadrze. Klej wsypać do wody (5 kg kleju na 1,6-1,9 litra wody) i pozostawić na okres 3-5 minut. Dokładnie wymieszać ręcznie lub przy pomocy mieszadła. Zaprawę zużyć w stanie plastycznym w ciągu 45 min. **KLEJENIE:** Temperatura podłoża i otoczenia podczas klejenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Klej nanosić paca zębata na całej powierzchni płytki (ok. 5 mm grubości) i dociskając płytkę do ściany, usuwać nadmiar kleju, aby nie przeszkadzał podczas fugowania. Korekty można dokonać do 2 minut od przyklejenia. Klej uzyskuje pełną wytrzymałość po całkowitym wyschnięciu (ok. 3 dni w temp 20°C). **NARZĘDZIA:** Czyste wiadro, mieszadło, szpachelka do nanoszenia kleju, rękawiczki. **ZALECENIA:** Ze względu na różnorodność materiałów budowlanych dostępnych na rynku, przed przystąpieniem do klejenia należy wykonać próbę mającą na celu wyeliminowanie nieprzewidzianych problemów mogących wystąpić podczas klejenia. **PRZECHOWYWANIE:** Klej należy składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu przez okres 12 miesięcy od daty produkcji podanej na wieczku.

5 kg

stegu

*Information sur la niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

KLEJ DO PŁYTEK
GIPSOWYCH GIPSOLEP

5 907762 305129