



MONOBLOCK

SANDFILTER

Die Verunreinigungen werden im Filtermedium im inneren des Sandbehälters aufgehalten. Kompakte Größe, einfach zu installieren, benutzerfreundlich. Keine besondere Pflege erforderlich.

SAND FILTER

Impurities are held by the filter media inside the tank. Compact sized, easy to install and use and special care is not required.



Art.-Nr.-	FA6100	Reference	FA6100
Beschreibung	Sandfilter 10 m ³ , 6 Wegeventile	Description	Sand filter 10 m ³ , 6 ways valve
Maße	54 x 30 x 60 cm	Size	54 x 30 x 60 cm
Gewicht	24,6Kg	Weight	24,6 Kg
Durchflussmenge	10 m ³ /h	Flow rate	10 m ³ /h
Systemfluss	8,5 m ³ /h	System flow rate	8,5 m ³ /h
Filtrationsgeschwindigkeit	37 m ³ /m ² /h	Filtering speed	37 m ³ /m ² /h
ØFilter	Ø 600 mm	Ø Filter	Ø 600 mm
Leistung	485 W / 220/230 V 50 Hz	Power	485 W / 220/230 V 50 Hz
Wege	6	Ports	6
Sandladung	±130 Kg	Sand filling	±130 Kg
Granulometrie	0,4 - 0,8 mm	Grain size	0,4 - 0,8 mm
Maximaler Druck	1,3 Bar	Max.working pressure	1,3 Bar
Ø Verbindung	Ø 38 mm	Ø Connexions	Ø 38 mm




Pooltypen	Alle: Einbaubecken, aufstellbecken...	Pool types	All: in-ground, above-ground...
Figur	Alle: rektangulär, rund, oval, frei geformt...	Shape	All: rectangulares, rounds, ovals, free forms...
Boden Typ	Alle: flach, geneigt...	Floor types	All: flat, sloped...
Beschichtung	Alle	Coatings	All



VERPACKUNG
OUTER BOX

Typ Type	Karton/ Carton box
Anzahl Units	1
Maße Size	87 x 60 x 80 cm
Umfang Volume	0,41m ³
Gewicht Weight	28 kg



PALETTE
PALLET

Typ Type	Europäisch / European
Anzahl Units	4 Stücke/Palette 4 Units/pallet
Maße Size	120 x 87 x 175 cm
Palettenverteilung Pallet distribution	2 Lagen x 2 Lagen / 2 boxes x 2 boxes
Umfang Volume	1,82 m ³
Gewicht Weight	128,5 kg

