

HLN414 F2 B/SB

Artikelnummer: 09180 | EAN: 4003318091803

Schutzbeschlag für Haustüren mit integriertem Abreißschutz

Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Technologie

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm

Technische Daten

Produkt: HLN414

Verpackungseinheit: 2

Färbung: F2: Aluminium Neusilber

Artikelgruppe: 10

Ausführung: Wechselgarnitur

Security Level HaSi: 5

Technische Symbole: Made in Germany|Abstandsmaß 72mm zwischen Mitte Türzylinder und Mitte Knopf oder Drücker|Einsetzbar für links angeschlagene Türen|Einsetzbar für rechts angeschlagene Türen

Zylinderüberstand [mm]: 15

Prüfsymbole: VdS anerkannt|VdS Security Class 1

Verpackungsart: Blister-Verpackung

Wechselgarnitur: Ja

