

Türzylinder D6X

Seite 1 von 1



Technologie

- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Bohrmulden - / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
- Mit Code-Karte (Zylinder und Ersatzschlüssel können auf Basis der Code-Nr. hergestellt werden)
- inkl. 5 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln und Vorhängeschlössern, z. B. 86TI

Varianten

- Färbung NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche
- Doppel-, Halb- und Knaufzylinder
- im Blister
- in Einzelschachtel
- Servicezylinder lieferbar

Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Code-Karte und Wendeschlüssel