

Treppen- und Parkettversiegelungslack


Charakteristik

Seidenglänzender, umweltschonender, wasserverdünnbarer Grund- und Versiegelungslack auf Dispersionsbasis (Polyurethan-Acrylatcopolymer).

Anwendungsgebiete

Für die Versiegelung von Parkett, Böden und Treppen.

Verarbeitung/Applikation

Auftragsmethoden:	 Streichen	 Rollen
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	8	12

Technische Daten

Verdünnung:	reines Wasser
Verarbeitungsviskosität:	gebrauchsfertig ggf. 3-5% verdünnen
Viskosität:	~ 20 sek / DIN 4mm
Dichte (g/cm ³):	~ 1,03
pH-Wert:	7,5

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	2–3 Stunden
belastbar:	8 Tage

Die versiegelte Fläche kann nach ca. 8 Stunden vorsichtig betreten werden. Teppiche erst nach 2 Wochen auflegen.

Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit reinem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Ausgetrocknete Lackreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die bei allen Lacken üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Besondere Hinweise

Alle wasserverdünnbaren Siegelacke besitzen eine hohe seitenverleimende (kantenverleimende) Wirkung. Daher kritische Böden (Parkett auf Fußbodenheizung, Vollholzdielen, Holzpflaster, Schwingböden) mit CLOU EL Holz-Siegel (Urethanalkydharz-Basis) behandeln, um Abrissfugenbildung zu vermeiden.

Prüfnormen

DIN 68861-1C (chemische Beanspruchung)
DIN 68861-Teil 2 (Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN 4102-B2 (Entflammbarkeit)

Entspricht den Erfordernissen des § 35 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (früher DIN 53160 speichel- und schweißecht).
Erfüllt die Richtlinie VdL-RL 02 "Holzlacksysteme".

Bestellhinweise

Gebindegrößen:	0,75 / 2,5 / 5 Liter
Artikel-Nr.:	
seidenglänzend	39100.00000

CLOU[®]

Treppen- und Parkettversiegelungslack

Vorbehandlung

Die zu versiegelnde Fläche muss gut geschliffen (Körnung 100–120), trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und evtl. anderen Verunreinigungen sein.

Beizen

Als Beizen sind AQUA CLOU Holzbeizen B11 gut geeignet. Die mit B11 gebeizten Flächen können sowohl im Streich- als auch im Spritzverfahren überzogen werden.

Verarbeitung/Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufschütteln bzw. aufrühren. Zum Rollen eine kurzflorige Mohair- oder Flockwalze (superfein) und zum Streichen einen Pinsel für Wasserlacke verwenden. Bei allen Geräten auf korrosionsfreie Ausführung achten.

3 Aufträge mit Flachpinsel oder Rolle.
AQUA CLOU Treppen- und Parkettversiegelungslack ggf. mit 3-5% Wasser verdünnen und nicht zu satt auftragen.

Zwischen jedem einzelnen Auftrag ist ein Zwischenschliff erforderlich – Trocknung beachten.

AQUA CLOU Treppen- und Parkettversiegelungslack muss mindestens 3x aufgetragen werden, um eine genügend hohe Schichtstärke zu erreichen.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

Nach einer Trocknungszeit von 2–3 Stunden (besser über Nacht) vor dem zweiten Auftrag sorgfältig mit Körnung 240 zwischenschleifen. Den 3. Auftrag grundsätzlich nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff (Körnung 240) durchführen.

Nach ca. 8 Stunden kann die behandelte Fläche vorsichtig betreten werden. Volle Beanspruchung ist erst nach 8 Tagen möglich. Teppiche erst nach 2 Wochen auflegen.

Besondere Hinweise

Zur Verarbeitung nur korrosionsbeständige (rostfreie) Werkzeuge und Gefäße verwenden (z. B. Edelstahl oder Kunststoff).

Pflegehinweise

Die Flächen nur nebelfeucht – niemals nass – reinigen. Für die Pflege von Fußböden, Parkett oder Treppen bitte die Pflegeanweisungen beachten. Als Pflegeprodukte können WISCHLOU Universal-Selbstglanz-Bodenpflege und CLEANCLOU Grundreiniger verwendet werden.

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den Arbeitsverhältnissen angepasst werden.
Alle bisherigen Technischen Merkblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

CLOU®