

## AURO Reinigungs- und Pflegemittel

Nr. 410, 411, 421, 427, 431, 432, 435, 437 und 441

Technisches Merkblatt

### AURO Kokosseife Nr. 410 classic edition

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Schonende und gründliche Reinigung von wasserfesten Oberflächen und Gegenständen aller Art, z. B. aus Stein, Fliesen, Keramik, Ton, Kork, Holz und zum Filzen von Wolle.

**Zusammensetzung:** Wasser, Kokosfett\*, Alkohol, Rizinusöl\*, Citronenöl, Citronensäure, \*als Kaliseife.

Naturprodukte sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Dosierung:** 1- 3 Eßlöffel Kokosseife auf 10 l Wasser. Flächen nebelfeucht reinigen! Anschließend mit klarem Wasser nachreinigen.

**Filzen von Wolle:** Ca. 50 ml mit 500 ml heißem Wasser verdünnen, filzen, gut nachspülen.

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.

**Achtung:** Vor Gebrauch schütteln. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken und verschlossen, für Kinder unerreichbar aufbewahren. UBA-Nr. 20141 0023. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 24 Monate

### AURO Pflanzenseife Nr. 411

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Universelles Reinigungsmittel bei leichter bis mittlerer Verschmutzung für alle Oberflächen mit leicht pflegender Wirkung. Geeignet für Keramik, Steingut, unglasierte Fliesen, Kunststoffe, Edelstahl, **nicht für beschichtete Oberflächen**. Außerdem zum Auswaschen von Werkzeugen (Pinsel, Rollen etc.). Angenehmer Duft, alkalisch, wirkt leicht rückfettend. ph-Wert: ca. 9,5.

**Zusammensetzung:** Wasser, Leinöl\*, Alkohol, Citrat, Weinessig, Eucalyptusöl, \*als Kaliseife.

Naturfarben sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung:** Das Pflanzenseifen-Konzentrat in warmem Wasser auflösen oder pur verwenden.

**Dosierung nach Anwendungsfall:** -*Zum Wischen:* 10-20 ml Pflanzenseife auf 10 l Wasser (maximal 0,2%). Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege nur feucht wischen.

-*Zum Reinigen von Werkzeugen:* Werkzeuge ausstreichen oder ausrollen. Pflanzenseife ggf. je nach Verschmutzung unverdünnt längere Zeit einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Wasser spülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt verwenden. Unbedingt Vorversuche durchführen, um eine Schädigung der Oberfläche auszuschließen.

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.

**Achtung:** Vor Gebrauch schütteln. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken und verschlossen, für Kinder unerreichbar aufbewahren. UBA-Nr. 20410001. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 24 Monate

### AURO Kraftreiniger Nr. 421

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Reinigungsmittel für stark verschmutzte imprägnierte oder mit Wachsprodukten behandelte Oberflächen (z.B. Parkettfußboden, Möbel, Cotto, Kork); bildet einen hauchdünnen, schützenden Wachsfilm.

Wachs- und lösemittelhaltiges Präparat mit gutem Anlösevermögen für Wachs- und Balsamschichten, intensiv reinigend, leicht rückfettend, antistatische Wirkung.

**Zusammensetzung:** Orangenöl, Leinöl, Balsamterpentinöl, Quelltone, Carnaubawachs, Lecithin, Alkohol, Bienenwachs, Trockenstoffe (kobaltfrei).

Kann allergische Reaktionen auslösen. Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung:** Unverdünnt verwenden. Mit Ballentuch oder Bürste verschmutzte Stellen kräftig abreiben. Ggf. mit AURO Wachsprodukten (z.B. AURO Hartwachs Nr. 171\*) nachwachsen

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen. **Lagerstabilität:** 24 Monate.

**Achtung:** Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle. Putzlappen u. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen und nicht knüllen oder in einem luftdicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrstoffvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten. **EU-VOC-Grenzwert** n. 2004/42/EG II A (fLb): 700g/l (2010). **Produkt-VOC**  $\leq$  600 g/l.

# AURO Reinigungs- und Pflegemittel

## Nr. 410, 411, 421, 427, 431, 432, 435, 437 und 441

### AURO Fußboden-Reiniger Nr. 427

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Mildes Reinigungsmittel für lackierte Holz- und Korkoberflächen sowie Linoleum, speziell Fußböden. Ideal auch für Laminatböden und Fliesen. In Wasser leicht lösliches Konzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Seifen und Zuckertensid. pH-Wert: ca. 8,3.

**Zusammensetzung**

Wasser, Citrat, Zuckertensid, Kokosfett\*, Alkohol, Rizinusöl\*, Pottasche, Citronensäure, Cellulose, \*als Kaliseife.

Naturfarben sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung**

Fußboden von grobem Schmutz durch Fegen oder Saugen befreien. Den Fußbodenreiniger in warmem Wasser auflösen und Fußboden nebelfeucht wischen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

**Dosierungsempfehlung auf 10 l Wasser:** *leichte Verschmutzung:* 0,1 % (=10 ml oder 1/2 Verschlusskappe),

*mittlere Verschmutzung:* 0,3% (=30 ml oder 1 Verschlusskappe), *starke Verschmutzung:* 0,5 % (=50 ml oder 1 1/2 Verschlusskappen)

**Verpackung:** Flasche aus Polyethylen.

**Achtung:** Vor Gebrauch schütteln. Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebilde verwenden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerschbar aufbewahren! UBA-Nr. 20410011. **Gefahrklasse:** Entfällt.

### AURO Bodenpflege-Emulsion Nr. 431

**Anwendung:** Vor Gebrauch gut schütteln. Zur Reinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung. Zur regelmäßigen Pflege von allen Oberflächen. Auf 10 l warmes Wasser 100-300 ml Nr. 431 geben. Mit Wischlappen auftragen, stets gut auswringen, nur feucht wischen, ggf. nachwischen. Kann auch unverdünnt angewendet werden. Ggf. nach dem Trocknen polieren.

**Zusammensetzung:** Wasser, Leinöl; Carnaubawachs; Bienenwachs; Alkohol; Xanthan; Pottasche; Thiazole; enthält Orangenöl (0,8%); Eucalyptusöl (0,15%). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Achtung:** Selbstentzündungsgefahr: benutzte Lappen o. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen, nicht knüllen. Kühl, frostfrei, geschlossen, für Kinder unerschbar in Originalgebilden lagern. Verpackungsmaterial Weißblech, PE. Nur restentleerte Gebilde mit eingetrocknetem Produkt recyceln. GIS-Code: GE 20. Technisches Merkblatt beachten.

Sicherheitsdatenblatt auf [www.auro.de](http://www.auro.de) unter downloads verfügbar. Entsorgung flüssige Reste: EAK 200128.

UBA-Nr. 20410004.

### AURO Bodenpflege Nr. 432

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Zur Reinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung. Zur regelmäßigen Pflege von allen Oberflächen, auch für Marmor. Wasserverdünnbare, wachshaltige Emulsion. Wirkt leicht rückwachsend und damit pflegend. Gute Reinigungswirkung, antistatische Wirkung. pH-Wert: ca. 8.

**Zusammensetzung:** Wasser, Orangenöl, Alkohol, Leinöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Dammar, Eucalyptusöl, Rosmarinöl, Xanthan, Pottasche.

Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung:** Auf 10 l warmes Wischwasser 100-300 ml Bodenpflege-Emulsion geben.

Wischlappen stets gut auswringen, nur feucht wischen. Nach dem Trocknen ggf. nachpolieren.

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.

**Achtung:** Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebilde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken, verschlossen und für Kinder unerschbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. Produktcode: GE 20, Emulsion, lösemittelhaltig. UBA-Nr. 20410024

**Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

# AURO Reinigungs- und Pflegemittel

## Nr. 410, 411, 421, 427, 431, 432, 435, 437 und 441

### AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Mildes Reinigungsmittel, basierend auf reinen Pflanzenseifen und Zuckertensid zur Reinigung lackierter oder lasierter Oberflächen. Leicht lösliches Konzentrat mit guter Emulgierwirkung und gutem Schmutzlösevermögen. ph-Wert: ca. 8,2.

**Zusammensetzung:** Wasser, Citrat, Zuckertensid, Kokosfett\*, Alkohol, Rizinusöl\*, Pottasche, Citronensäure, \*als Kaliseife. Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung:** Lack- und Lasurreiniger in warmem Wasser auflösen und mit weichem, nicht flusenden Lappen Oberflächen säubern. Mit klarem Wasser nachwischen.

**Dosierungsempfehlung auf 5 L Wasser:** *leichte Verschmutzung:* 0,1 % (=1 Teelöffel oder 5 ml), *mittlere bis starke Verschmutzung:* 0,5 % (=1 Esslöffel oder 25 ml). Nicht pur anwenden, da es sonst zu Schädigungen der Oberfläche kommen kann. **Hinweis:** der Lack- und Lasur-Reiniger ist nicht nur zur Reinigung der Fensterrahmen, sondern auch der Fensterscheiben geeignet.

**Verpackung:** Polyethylen.

**Achtung:** Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. UBA-Nr. 20410003. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

### AURO Fußboden-Pflege Nr. 437

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Mildes Reinigungs- und Pflegemittel für geölte und gewachste Oberflächen, speziell Fußböden. In Wasser leicht lösliches Konzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Seifen, Ölen und Zuckertensid. ph-Wert: ca. 8,3.

**Zusammensetzung:** Wasser, Citrat, Zuckertensid, Kokosfett\*, Alkohol, Rizinusöl\*, Pottasche, Sojaöl\*, Citronensäure, Xanthan, Limettenöl, Citronenöl, \*als Kaliseife.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung:** Fußboden von grobem Schmutz durch Fegen oder Saugen befreien. Die Fußboden-Pflege in warmem Wasser auflösen und Fußboden nebelfeucht wischen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

**Dosierungsempfehlung auf 10 l Wasser:** *leichte Verschmutzung:* 0,1 % (=10 ml oder 1/2 Verschlusskappe) *mittlere Verschmutzung:* 0,3% (=30 ml oder 1 Verschlusskappe), *starke Verschmutzung:* 0,5 % (=50 ml oder 1 1/2 Verschlusskappen)

**Verpackung:** Flasche aus Polyethylen.

**Achtung:** Augenkontakt vermeiden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren! Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. UBA-Nr. 20410012. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

### AURO Arvengeist Möbelpolitur Nr. 441

 classic edition

**Verwendungszweck/Eigenschaften:** Zur regelmäßigen Pflege von gewachsenen Möbeloberflächen. Wegen des Gehalts an Arvengeist besonders für Möbel, Schränke, Truhen zur Insektenabwehr (Motten, Käfer etc.) geeignet. Leicht verarbeitbare, wachshaltige Politur. Antistatische sowie insektenabweisende Wirkung.

**Zusammensetzung:** Alkohol, Orangenöl, Leinöl, Schellack, Balsamterpentinöl, Quelltone, Kiefernterpenalkohol, Eucalyptusöl, Arvenöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Lecithin, Trockenstoffe (kobaltfrei).

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Verarbeitung/Dosierung:** Die Politur unverdünnt verwenden. Vor Gebrauch gut aufschütteln. Wenig Politur auf einen weichen, nicht flusenden Lappen geben. Möbeloberflächen gleichmäßig abreiben, nach einigen Minuten nachpolieren. Bei sehr empfindlichen Oberflächen an unauffälliger Stelle Vorproben durchführen.

**Verpackung:** Glas mit Deckel aus Polyethylen.

**Achtung:** Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle. Putzlappen u. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen und nicht knüllen oder in einem luftdicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten. Entsorgung: Flüssige Produktreste: EAK-Code 200112, EAK Bezeichnung Farben. Gefahrklasse UN 1263.

**Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

\* siehe entsprechende Technische Merkblätter

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeit und Haftung können daraus nicht erfolgen. Die Inanspruchnahme der Beratung begründet kein Rechtsverhältnis. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht aus der Eigenverantwortung. Bei allen Beschichtungsarbeiten und deren Vorbereitungen ist der jeweilige Stand der Technik zu beachten. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: 15.02.2011 Techn. Daten | 01.04.2014, 15.05.2014, 01.08.2016 Volldeklaration