



METYLAN

Aktiv Tapetenablöser

Konzentrat-Ablöser

EIGENSCHAFTEN

- Hochergiebiges Konzentrat
- Effizient durch Aktiv-Tensidkombination
- Sehr gute Materialdurchdringung
- Geruchsneutral
- Lösemittelfrei

EINSATZBEREICHE

Zum wirksamen Ablösen von Vlies- und Papiertapeten. Ideal auch für überstrichene Wandbekleidungen (z. B. Raufaser) und Leimfarbenanstriche.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Wasserempfindliche Flächen und Einrichtungsgegenstände (Böden, Türen, Möbel etc.) vor Gebrauch abdecken. Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte oder überstrichene Tapeten vor dem Einweichen mit grobem Schleifpapier, Nadelwalze o. ä. Werkzeug aufrauen. Bei spaltbaren Tapeten ist zunächst die obere Schicht trocken abzuziehen (z. B. Vinyl auf Papierträger).

VERARBEITUNG

Die nach Ansatz-tabelle hergestellte Lösung wird mit einer Deckenbürste, Rolle oder Airless satt und gegebenenfalls wiederholt aufgetragen. Nach ausreichender Einwirkzeit können die Tapeten vom Untergrund abgezogen werden. Leimfarben nach ausreichender Einwirkzeit vom Untergrund abwaschen und mit klarem Wasser nachwaschen.

ANSATZVERHÄLTNIS UND ERGIEBIGKEIT

Wandbelag	Ansatz		Ca. Reichweite in m ²		
	Metylan Aktiv Tapetenablöser	Liter Wasser	500 ml-Gebinde	1 l-Gebinde	5 l-Gebinde
Papiertapeten, Leimfarbenanstrich	250 ml	10	200	200	2000
Schwere Tapeten, Raufaser	500 ml	10	100	400	1000



REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei aufbewahren.

HINWEISE

Versprühen des Produktes

Versprühen oder Vernebelung des Produktes (auch im Airless-Verfahren) ist **nur von berufsmäßigen Anwendern** durchzuführen. Dabei sind Schutzbrille und Handschuhe grundsätzlich zu tragen. Kontakt mit den Augen muss vermieden werden! Durch länger anhaltende Einwirkung des Sprühnebels auf das Auge kann eine Sehbeeinträchtigung entstehen.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MAL05	12 Flaschen à 500 ml
MAL1	8 Flaschen à 1 Liter
MAL5	1 Kanister à 5 Liter

SICHERTSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Bei der Verwendung ist idealerweise eine Schutzbrille zu tragen.
Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Tensidkombination, Konservierungsmittel
Schüttgewicht:	1 g/cm ³
pH-Wert:	Ca. 8 bis 10 (in der wässrigen Lösung)
Gebrauchsfertig:	Unmittelbar nach dem Ansetzen
Offene Zeit:	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 60 Minuten
Einwirkzeit:	Ca. 5 bis 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C
Verbrauch:	Je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 100 bis 200 ml/m ²
Airless-Verarbeitung:	Wagner Finish, SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder höher) z.B. PS F 270, Airless, Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2, Düsengröße 419, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck (bar) 200, Spritzdruck (bar) 160, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlänge 30 m)
Lagerstabilität:	12 Monate

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.metylan.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000