



# PATTEX

## FUGEN STIFT

Fugen – Aufhellen / Auffrischen

Technisches Merkblatt  
Ausgabe 22.05.2017

Seitenanzahl 3

### EIGENSCHAFTEN

- Schimmel-Resistent
- Wasserfest nach 1 Stunde
- Präzise anwendbar
- Zum Aufhellen und Auffrischen
- Einfache Handhabung – sofortiges Ergebnis

### EINSATZBEREICHE

Anwendung an zementären Fugen im Wand- und Bodenbereich. Ideal zur Innenanwendung.

ACHTUNG bei porösem Material (z.B. Naturstein).

Anwendung auf empfindlichen Material vorher prüfen.



### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	wässrige Kunstharzdispersion
Trocknungszeit <sup>1</sup> :	ca. 30 Minuten
Verbrauch <sup>2</sup> :	ca. 5 – 10 ml/m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur:	+ 5° bis + 30°C

<sup>1</sup>abhängig von klimatischen Bedingungen und Saugfähigkeit der Fuge

<sup>2</sup>abhängig Bemaßung und Saugfähigkeit der Fuge

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Fugenflanken und die zementäre Fuge müssen sauber, schimmelfrei, trocken, fett- und staubfrei sein.

Andere Rückstände und Verunreinigungen restlos entfernen, der Einsatz von Pattex Schimmel Weg! Spray hilft bei der Entfernung von bleichbaren und schimmeligen Rückständen. Die Entfernung von Fetten kann mit einem Hafatreiniger vorgenommen werden.

### VERARBEITUNG

Stift mit Verschlusskappe sorgfältig schütteln vor der Anwendung, ein deutliches Klacken ist





hörbar. Nach Abnehmen der Verschlusskappe die Stiftspitze mehrmals auf ein Blatt Papier drücken, bis Farbe heraustritt.

Fugenfarbe direkt auf die Fuge auftragen. Falls nötig Vorgang nach einer Stunde Trocknungszeit wiederholen.

Nach Gebrauch Fugenstift wieder mit der Kappe verschließen, um ihn vor dem Austrocknen zu schützen. Überschüssige Farbreste im frischen Zustand mit einem feuchten Tuch entfernen.

## WICHTIGE HINWEISE

Bei unglasierten Flächen, porösen Untergründen (z.B. verschiedene Natursteine) oder bei Haarrissen in der Fliesen Glasur kann es vorkommen, dass sich die Farbe nicht restlos entfernen lässt oder in die Poren eindringt. Je nach Untergrundfarbe können sich leichte Schattierungen und Farbveränderungen ergeben. Der auf der Verpackung abgebildete Farnton kann aus drucktechnischen Gründen von Originalton abweichen.

Silikone lassen sich nicht mit dem Pattex Fugen Stift überstreichbar.

Das Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten vorgesehen.

## REINIGUNG

Frischer, noch nicht abgetrockneter Pattex Fugen Stift kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

## LAGERUNG

Gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Pattex Augen Stift im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar (MHD beachten).

## Verpackung

Kurzzeichen  
PFS7

Gebindegrößen  
12 Stifte á 7ml

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymstsds.henkel.com](http://www.mymstsds.henkel.com) erhältlich.



## ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.