

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 18.01.2019  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT **Starlight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **60008**  
Warengruppe: **Halogen/Spezial/G4**  
Bezeichnung **20W 12V G4 375lm 2900k DIM 6er-Set**

## Technik




<b>Produktdaten</b>		Schutzglas	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	<b>G4</b>	UVSchutz	<b>ja</b>	Freibrennbetrieb	<b>ja</b>
Brennlage	<b>u360</b>	Aussenanwendung	<b>nein</b>	Nicht in Reflektoren	<b>nein</b>
Länge [mm]	<b>9</b>	Coolbeam	<b>nein</b>	Belüftung erforderlich	<b>nein</b>
Breite [mm]	<b>9</b>	Hotbeam	<b>nein</b>	CE	<b>ja</b>
Höhe [mm]	<b>30</b>	stossfest	<b>nein</b>	GOSTR	<b>nein</b>
Gewicht [g]	<b>1</b>	Feuchteempfindlich	<b>ja</b>		
<b>Elektrische Daten</b>		Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>2000</b>	Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,2</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>12</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Dimmbarkeit	<b>ja</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>12</b>	Stromart	<b>AC</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>8000</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>20,00</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>1667</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>22</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>20,00</b>	EEK	<b>B</b>	Ausfallrate allg. [%] [<=]	<b>5,00</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>2000</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [>=]	<b>1,00</b>	Ausfallrate 100h [%] [<=]	<b>5,00</b>
<b>Lichttechnische Daten</b>		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>19</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	<b>100</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>375</b>	Kelvin [K]	<b>2900</b>	Lichtstromerhalt bei 75% NLD [>=]	<b>0,85</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>375</b>	Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>1,00</b>
<b>Umwelteigenschaften</b>		UVC mW/klm	<b>0,010</b>		
UVA/UVB mW/klm	<b>2,000</b>	WEEE-Produkt			

## Verpackung

<b>Colorbox</b>		Gewicht [g]	<b>0</b>		
<b>Blister</b>		Stück	<b>1</b>	Barcode1	<b>4018412657688</b>
Gewicht [g]	<b>9</b>	Inhalt (Produkte)	<b>6</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
<b>Innerbox</b>		Stück	<b>10</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>90</b>	Barcode1	<b>4018412658784</b>		
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412657695</b>	WEEE	<b>nein</b>
Gewicht [g]	<b>950</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
Stück	<b>450</b>	CE	<b>nein</b>		

## Dimmerliste

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

 Gutes Dimmverhalten  Akzeptables Dimmverhalten  Nicht empfohlen bzw. keine Dimmung