




**Nahezu  
staubfreies  
Eintauchen und  
Schlitzen durch  
Klapphaube**



Schlitzen von Rohrkanälen  
Bitte Statik beachten!



**Ø 180**



**Geteilte  
Arbeitsspindel –  
Möglichkeit der  
Montage von  
Fugenfrässcheiben  
bis 10 mm  
Segmentstärke**

#### TECHNISCHE DATEN

#### EMF 180.2

Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	2.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	3.100 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
max. Schlitztiefe	60 mm
max. Schlitzbreite	60 mm
Gewicht	8,2 kg

Bestellnummer 0672C000

Lieferumfang im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug

## Mauerschlitzzfräse EMF 180.2

### Die leistungsstarke Mauerschlitzzfräse für härteste Materialien

#### ANWENDUNG:

- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

#### MERKMALE:

- 60 mm Schlitzbreite für effektives Arbeiten bei der Sanitärinstallation
- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Nutbreiten von 7-60 mm



**mind. 50 %  
Zeitersparnis**

Sparen Sie sich den 2. Schlitzvorgang bei stärkeren Rohren mit Dämmung/Abwasserrohren Ø 40, 50 mm!



#### Bodenführungsgestell

**EMF 180** (siehe Zubehör Seite 116)  
ermüdungsfreies Erstellen von  
Schlitzen und Dehnungsfugen in Böden



#### Noch schneller mit

**EIBENSTOCK „Quick Break“** (siehe Zubehör Seite 116)

Distanzscheibensatz für drei Diamanttrennscheiben  
– Ausbrechen durch Mittelschlitz



## Sägen/Trennen/Schlitzen ZUBEHÖR

FÜR TRENNSYSTEME			
	20	Diamanttrennscheibe Universal Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ ETR 350.1 P ETR 400 P/ETR 400.1 P	37475000
	21	Verschlussstopfen (Aluminium) für Staubabsaugung Beim Trennen von Metall zwingend erforderlich!	37476000
	22	Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 400 mm für ETR 400 P/ETR 400.1 P	3744G000 3744T000
	23	Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 350 mm, ETR 350/ETR 350P/ETR 350.1 P Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 400 mm, ETR 400 P/ETR 400.1 P	3744H000 3744V000
	24	Adapterset für Randnahschnitt für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Adapterset für Randnahschnitt für ETR 400 P/ETR 400.1 P	3744K000 3744W000
	25	Schnitttiefeinstellung für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P inkl. Abdeckblech Schnitttiefeinstellung für ETR 400 P/ ETR 400.1 P inkl. Abdeckblech/	3744L000 3744U000
 Bestellen Sie das Befestigungsset mit!	26	Führungsschienen-Set 200 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P 2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß	3744N000
 Bestellen Sie das Befestigungsset mit!	27	Führungsschiene 100 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P inkl. Verbinder und Befestigungsfuß	3744P000
 Für Montage erforderlich!	28	Befestigungsset für Führungsschienen für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P	35729000
FÜR DOPPELBLATTSÄGE			
	29	Sägeblattsatz Universal Premium, 2-teilig	37452000
FÜR MAUERSCHLITZFRÄSEN			
	30	Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 mm	3744D000
	31	Diamanttrennscheibe Standard Ø 150 mm	37440000
	32	Diamanttrennscheibe Premium Ø 150 mm	37441000
	33	Diamanttrennscheibe Premium Ø 180 mm	37443000
	34	Distanzscheibensatz zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180	3744E000
	35	Distanzscheibensatz zur Nutzung von 4 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180	37445000
	36	Distanzscheibensatz zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 180.1/EMF 180.2	3744S000
	37	V-Fugenscheibe Ø 180 mm für EMF 180.2 - zum Erstellen von Dehnungsfugen	37442000
	38	Bodenführungsgestell EMF 180.1/EMF 180.2	3744X000