

TECHNISCHES MERKBLATT

Do it RK-Dämmplatte

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Diese Rollladenkastendämmung besteht aus hochwertigem Neopor (Wärmeleitgruppe WLG 0,032) und ist speziell für nicht oder sehr schlecht gedämmte Rollladenkästen hergestellt worden. Das Do it Rollladenkasten-Dämmsystem lässt sich problemlos und einfach verarbeiten, und an bauliche Gegebenheiten anpassen. Straßengeräusche werden durch den Einsatz der Dämmung reduziert.

Zudem wird die Feuchtigkeit durch die Platte nach draußen transportiert. Durch das Einsetzen der Do it RK-Dämmplatte wird die Wärme im Raum gehalten und der Wärmeschutz wird verbessert.

Das zweiteilige Do it Rollladenkastendämmsystem wird in einer Länge von 1 m ausgeliefert.

Verarbeitung:

Lassen Sie die Rollläden herunter und machen Sie die Blende vorsichtig ab. Messen Sie die Tiefe, die Breite und die Höhe des Kasteninnenraums aus. Achten Sie drauf, dass Sie beim Höhenmaß die Keildicke berücksichtigen. Zur besseren Verankerung rechnen Sie beim Höhenmaß 2 mm dazu. Nachdem Sie die Maße ermittelt haben übertragen Sie diese auf die vorgefräbten Platten. Mit einem handelsüblichen Cuttermesser schneiden Sie die übertragenen Maße zu.

Schneiden Sie in der Dämmplatte ein Durchgangsloch für den Rollladengurt. Führen Sie anschließend die zugeschnittenen Dämmplatten zusammen. Bevor Sie die Rollladenkastendämmung im Kasteninnenraum positioniert haben, führen Sie den Rollladengurt durch das Durchgangsloch.

Hinweise:

Bei Verlängerungsbedarf oder größeren Rollladenkästen können Sie problemlos mehrere Platten mit Do it Klebe- und Dichtpower an den Stößen miteinander verkleben. Durch das Nut und Feder System ist ein problemloser Zugang für eventuelle erforderliche Reparaturen gewährleistet.

Damit Ihr Rollladenkasten luftdicht wird, können Sie die Ränder der Dämmplatte mit Do it Klebe- und Dichtpower verschließen.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (November 2011). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

ÜBERSICHTSTABELLE Do it Rollladenkastendämmung	
Materialbasis	Neupor 5300 BASF
Chemische Charakterisierung	Polystyrol Graphit
Farbton	Grau
Lieferform	1 m ; 24 cm x 24 cm
Werkzeug	Cuttermesser, Zollstock, evtl. Silikonspritze
Wärmeleitgruppe	0,032 WLG
Entsorgung	Restmengen sind unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer geordneten Abfallbeseitigung zuzuführen

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (November 2011). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.